

Não seja você a respirar os fumos de exaustão.

Por baixo do capot de qualquer veículo existem vapores tóxicos de fluidos do motor ou de combustível que evaporam quando o veículo está em revisão. Os braços de extracção da PlymoVent foram concebidos para serem facilmente posicionados na fonte de qualquer fumo, poeira ou odor.

Nós oferecemos um braço extractor da PlymoVent para satisfazer os seus requerimentos com volumes de ar até 1200 m³/h e áreas de trabalho com o comprimento de raio até 8.8 m. Todos os extractores de fumo estão disponíveis com luz própria e vêm, por defeito, com suportes de ferramentas que permite que ferramentas eléctricas e equipamento de soldar estejam rapidamente à mão. A grande vantagem dos extractores de fumo



da PlymoVent é o ambiente limpo de trabalho que eles providenciam, não só dos fumos de exaustão, mas dos perigos de ter extensões e mangueiras espalhadas pelo seu local de trabalho.

Deixe que os extractores de fumo da PlymoVent o protejam de respirar fumos tóxicos da gasolina, diesel, adesivos, refrigerantes, solda, abrasão e muitos outros.

DADOS TÉCNICOS

Braço de extracção com juntas articuladas KUA (Suporte de parede, braço, mangueira e hotte com registo incluído)

Prod. nº:	Raio Max. de acção	Diâmetro mangueira	Caudal de ar recomendado no capot
KUA-2	2 m	160 mm	800 - 1200 m ³ /h
KUA-3	3 m	160 mm	800 - 1200 m ³ /h
KUA-4	4 m	160 mm	800 - 1200 m ³ /h

Flex-Max da PlymoVent (Suporte de parede, braço, mangueira e hotte com registo incluído)

Prod. nº:	Raio Max. de acção	Diâmetro mangueira	Peso total	Altura de montagem recomendada	Caudal de ar recomendado no capot
FM-1520	4.0 m	160 mm	46 kg	2.0 - 3.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-1530	4.9 m	160 mm	48 kg	2.0 - 4.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-1540	5.8 m	160 mm	50 kg	2.5 - 5.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-2520	5.0 m	160 mm	58 kg	2.0 - 3.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-2530	5.9 m	160 mm	60 kg	2.0 - 4.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-2540	6.8 m	160 mm	62 kg	2.5 - 5.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-3520	6.0 m	160 mm	79 kg	2.0 - 3.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-3530	6.9 m	160 mm	81 kg	2.0 - 4.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-3540	7.8 m	160 mm	83 kg	2.5 - 5.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-4520	7.0 m	160 mm	91 kg	2.0 - 3.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-4530	7.9 m	160 mm	93 kg	2.0 - 4.0 m	800 - 1200 m ³ /h
FM-4540	8.8 m	160 mm	95 kg	2.5 - 5.0 m	800 - 1200 m ³ /h

Grua Extractora PlymoVent – Plymoth® (Suporte de parede, braço, mangueira e hotte com registo incluído)

Prod. nº:	Raio Max. de acção	Diâmetro mangueira	Comprimento da secção vertical
UK-3016	3.0 m	160 mm	3 m
UK-4516	4.5 m	160 mm	3 m
UK-6016	6.0 m	160 mm	3 m
UK-8016	8.0 m	160 mm	3 m

Para caudais recomendados, por favor consulte o catálogo de produtos Ventilação e Filtração Industrial.